


СКЛ5 (Цоколь В22d/25x26)



Заменяют лампы
накаливания:
Ж54-25-1; Ж54-40-1;
Ж-110-15; Ж110-25.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. По отдельному заказу изготавливаются лампы тропического исполнения со степенью защиты IP-66 по ГОСТ14254-96.
2. Белые и синие лампы, а также группы яркости В и Г изготавливаются начиная с напряжения 12 В.
3. Для ламп постоянного тока маркировка корпуса расположена около контакта “-”.
4. Свыше 110В группа Г и 380В группа В изготавливаются только в прозрачной колбе, группа Г на 380В не изготавливается

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА Род тока		Напряжение, В							Сила света, мкд (по оси)				
		3	6,12,24,28,36,48,55,60,75	110,127	220	127, 50 Гц	220, 50 Гц	380, 50 Гц	Гр. яркости А	Гр. яркости Б	Гр. яркости В	Гр. яркости Г	
									Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	
Постоянный однонаправленный ток		20	20	10	5				15	36	50	120	500
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления			20	10	5				15	36	50	120	500
Переменный ток						10	20	10	15	36	50	120	500